

## Modell 15015 Herrenjanker

Für Größe 48/50 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 52/54 = Zahlen in der Klammer.

Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für beide Größen.

Qualität	Farbe	48/50	52/54
<b>Hit Country</b> <b>90% Polyacryl,</b> <b>10% sonstige Faser</b> <b>LL = ca. 266 m / 100 g</b>	01 graumeliert	700 g 7 Knäuel	800 g 8 Knäuel
	08 schwarz	100 g 1 Knäuel	100 g 1 Knäuel

**Nadeln** : Stricknadeln 2,5 mm von addi  
**sonstige Zutaten**: 7 Knöpfe

**Grundmuster**: (Maschenprobe 23 M u. 44 R = 10 x 10 cm)  
kraus re (Hin- u. Rückr. re M) mit NS 2,5

gl. re = Hinr. re M, Rückr. li M str.

gl. li = Hinr. li M, Rückr. re M str.

### Arbeitsanleitung:

#### Taschenbeutel:

25 M in graumeliert mit NS 2,5 anschl. 10 cm gl. re str., danach noch 2 cm im Grundm. arb. u. die M stilllegen. 2. Taschenbeutel ebenso str.

#### Rückenteil:

136 (146) M in schwarz mit NS 2,5 anschl. u. im Grundm. in folg. Einteilung str.: RM, 66 (71) M kraus re, 2 M gl. li, 66 (71) M kraus re, RM.

Nach 10 R weiter mit graumeliert in derselben Einteilung weiter arb.

Für den Armausschnitt nach 42 cm ab Anschlag beids. 4 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 5 x 2 M u. 10 x 1 M abk. = 88 (98) M.

Für den Halsausschnitt nach 68 (69) cm ab Anschlag die mittl. 30 (34) M abk. u. beide Seiten getrennt beenden.

Für die Rundung am inneren Rand in der folg. 2. R noch jeweils 1 x 3 M abk. Gleichzeitig mit Beginn des Halsausschnitts für die Schulterschrägung in jed. folg. 2. R am äußeren Rand noch je 1 x 6 (9) M u. 2 x 10 M abk. Gesamtlänge 69 (70) cm.

#### Linkes Vorderteil:

68 (73) M in schwarz mit NS 2,5 anschl. u. im Grundm. str. Nach 10 R mit graumeliert weiter im Grundm. str. Nach 12 cm ab Anschlag 23 (26) M vom re Rand entfernt für die Taschenblende über die folgenden 25 M in schwarz im Grundm. arb. Die einzelnen Farbflächen mit separaten Knäueln str. Beim Farbwechsel die Fäden auf der Rückseite der Arbeit miteinander verkreuzen. Nach 10 R diese 25 M für den Tascheneingriff abk. u. stattdessen die stillgelegten M des Taschenbeutels einfügen. Nun wieder über alle M zusammenhängend im Grundm. mit graumeliert str.

Für den Armausschnitt nach 42 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 4 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 5 x 2 u. 10 x 1 M abk. = 44 (49) M.

Für den Halsausschnitt nach 60 (61) cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 4 (7) M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 4 x 2 u. 5 x 1 M abk. Für die Schulterschrägung nach 68 (69) cm ab Anschlag in jed. folg. 2. R am re Arbeitsrand 1 x 6 (9) u. 2 x 10 M abk. Gesamtlänge 69 (70) cm.

#### Rechtes Vorderteil:

68 (73) M mit schwarz anschl. u. im Grundm. str. Nach 10 R mit graumeliert weiter im Grundm. str. Nach 12 cm ab Anschlag 23 (26) M vom li Rand entfernt für die Taschenblende über die folgenden 25 M in schwarz im Grundm. arb. Die einzelnen Farbflächen mit separaten Knäueln str. Beim Farbwechsel die Fäden auf der Rückseite der Arbeit miteinander verkreuzen. Nach 10 R diese 25 M für den Tascheneingriff abk. u. stattdessen die stillgelegten M des Taschenbeutels einfügen. Nun wieder über alle M zusammenhängend im Grundm. mit graumeliert str.

Für den Armausschnitt nach 42 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 4 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 5 x 2 u. 10 x 1 M abk. = 44 (49) M.



© Schoeller Süßen GmbH

Für den Halsausschnitt nach 60 (61) cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 4 (7) M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 4 x 2 u. 5 x 1 M abk. Für die Schulterschrägung nach 68 (69) cm ab Anschlag in jed. folg. 2. R am li Arbeitsrand 1 x 6 (9) u. 2 x 10 M abk. Gesamtlänge 69 (70) cm.

**Ärmel:**

56 (64) M mit schwarz anschl. u. im Grundm. arb. Nach 10 R mit graumeliert weiter arb. Für die seidl.

Ärmelschrägung in jed. folg. 6. R ab Bund beids. 32 x 1 M zun. = 120 (128) M.

Für die Armkugel nach 46 cm ab Anschlag beids. 4 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 4 x 2, 29 x 1, 6 x 2 u. 1 x 3 M abk. Nach 64 cm ab Anschlag die restl. 8 (16) M abk.

2. Ärmel ebenso arb.

**Fertigstellung:**

Taschenbeutel innen annähen. Teile lt. Schnitt spannen, anfeuchten u. trocknen lassen. Schulternähte im Matratzenstich schließen. Ärmel einsetzen. Seiten- u. Ärmelnähte schließen. Für die Blenden aus der vorderen Kante je 138 (140), aus dem vorderen Halsausschnitt je 32 (34) M u. aus dem rückwärtigen Halsausschnitt 42 (46) M mit schwarz aufn. u. im Grundm. str., dabei bei der linken Blende gleichmäßig verteilt 7 Knopflöcher nach der 1. Rippe einarb. Dafür jeweils 5 M abk. u. in der folgenden R wieder anschl. Das 1. Knopfloch liegt 4 (5) M vom Halsausschnitt entfernt, die folgenden im Abstand von je 16 M zueinander. Nach 10 R die M abk. Knöpfe annähen.

